

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> ADITIVO FS	<b>LINHA:</b> BASE ÁGUA
<b>CÓDIGO:</b> A06017	<b>DATA:</b> ABR/2014

**DESCRIÇÃO:**

Produto à base d'água, desenvolvido com aditivos especiais com poder de inibir o tack e aumento de adesão da tinta base água usada, ou seja também é um catalisador.

**INDICAÇÃO:**

Produto indicado para inibir a contaminação (aderência) do floco ou foil, sobre as áreas indesejáveis da estampa. Recomendado para adicionado nas tintas a base de água na proporção de 10 a 15%. Também indicado como anti-tack e catalisador.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 43 a 150 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Produto pronto para uso. Não deve ser pigmentado e nem adicionado nenhum produto auxiliar. Qualquer tipo de adição de produto será de inteira responsabilidade do cliente. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes. Antes de executar sua produção, efetuar testes prévios para detectar qual a melhor aplicação do produto.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

O produto após estampado e seco, deve ser fixado em estufa a 160°C, por 3 minutos, antes de ser levado a prensa para que o produto funcione corretamente.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo após, lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.  
Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.  
Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.  
Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desse produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.