

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ADITIVO INIB FLOCK / FOIL	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: AIF100	DATA: DEZ/2011

DESCRIÇÃO:

Produto à base d'água, desenvolvido com aditivos especiais com poder de inibir o tack e a aderência.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para inibir a contaminação (aderência) do floco ou foil, sobre as áreas indesejáveis da estampa. Recomendado para adicionado nas tintas a base de água na proporção de 10 a 15%. Também indicado como anti-tack.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 36 a 55 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso. Não deve ser pigmentado e nem adicionado nenhum produto auxiliar. Qualquer tipo de adição de produto será de inteira responsabilidade do cliente. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes. Antes de executar sua produção, efetuar testes prévios para detectar qual a melhor aplicação do produto.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

O produto após estampado e seco, deve ser fixado em estufa a 160°C, por 3 minutos, antes de ser levado à prensa para que o produto funcione corretamente.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.
Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.
Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.
Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.