

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: BRANCO PL - LYCRA	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: BPL110	DATA: DEZ/2014

DESCRIÇÃO:

Branco PL – Lycra foi desenvolvida da mistura de uma super resina com produtos à base de água e de cura em estufa que proporcionam alta cobertura e excelente elasticidade.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser estampado sobre tecidos de fundos escuros de Lycra®, algumas fibras sintéticas, em malha de algodão 100% e em suas misturas, nos casos onde o objetivo é atingir altíssimo nível de elasticidade e solidez, proporcionando uma cobertura uniforme muito superior às tintas comuns e toque realmente macio, melhor que os produtos existentes no mercado.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 35 a 63 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso, não devendo ser pigmentado. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes.

O produto deve ser aplicado com quadro sem relevo, na emulsão, e o número de passadas do rodo para a aplicação deve ser de, no mínimo, 4 vezes, promovendo a penetração no substrato. O ideal é que o produto seja repicado, no mínimo, duas vezes.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Branco PL - Lycra®, por ser um produto de cura a estufa, após estampado e seco, deve ser fixado em estufa, com temperatura de 160°C, por 3 minutos.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo Após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.