

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: CLEAR FOSFORESCENTE	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: CFE500	DATA: DEZ/2011

DESCRIÇÃO:

Clear de cura em estufa, com solidez perfeita. Devido a concentração de resinas e pó fosforescente tem alto poder de absorção de luz, que em locais semi-escuros iluminados com luz néon ou mesmo colorida reflete com grande fosforescência.

INDICAÇÃO:

Indicado para ser estampado sobre tecidos de malha e algodão 100% e algumas de suas misturas, para tecido de fibra sintética efetuar testes de solidez.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso, podendo ser pigmentado em até 40g/k de pigmento luminescente. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes.

O produto deve ser aplicado com o quadro sem relevo na emulsão, e o número de passadas do rodo para aplicação deve ser de. No mínimo, 4 vezes promovendo a penetração do substrato.

Aconselhamos repicar no mínimo 1 vez para aumentar a fosforescência.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Produto após estampado e seco, deve ser fixado em estufa a 160°C por 3 minutos.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.