

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: CLEAR RA PV	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: FPV100	DATA: MAIO/2015

DESCRIÇÃO:

Clear RA PV foi desenvolvido com produtos à base de água e de cura ao ar, produto rico em resina e que proporcionam um toque macio, aumento considerável no rendimento e na vivacidade das cores.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser estampado sobre tecidos de fundos claros (malha de algodão 100%, viscose e malha frias) e proporcionando rendimento de cores muito bom, inexistência total do tack ou "pega". Toque realmente macio, melhor do que os produtos existentes no mercado. Ideal para ser utilizado em aplicações sem sobreposição.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 55 a 77 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso, devendo ser pigmentado em até 30g/kg de pigmento. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes. O produto deve ser aplicado com quadro sem relevo na emulsão, e o número de passadas do rodo para a aplicação deve ser de, no mínimo, 4 vezes, promovendo a penetração no substrato.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Clear Ra PV, por ser um produto de cura ao ar, depois de estampado e seco, deve submeter a prova de solidez a lavagem após 72 horas em caso de dias úmidos aconselhamos deixar 120 horas para que não haja nenhuma surpresa no teste de solidez.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo Após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.