

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LINHA FAST PRINT	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: SZT/CORES	DATA: DEZ/2014

DESCRIÇÃO: Branco, Mix, Clear

Linha Fast Print, produto a base de água totalmente desenvolvido especialmente para uso de máquinas com flash cure e telas especiais de até 90 fios, podendo estampar até 6 horas corridos sem parar, não entope, não borra, por sua Característica de secagem lenta torna-se muito mais apropriado para trabalhar em máquina rotativa tendo uma ótima qualidade de impressão, boa elasticidade, ótima solidez um toque macio e cobertura perfeita.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser estampado em tela de até 90 fios em tecidos de algodão 100%, poliéster e lycra.

Para tecidos sintéticos indicamos tela 66 a 77 fios para não perder cobertura e elasticidade e nem solidez.

Desenhos: Reticulados, Cromia, indexados, Hi light, Luzes e Brilhos, etc.

Observações:

1° Para tecidos sintéticos indicamos usar 20 a 30gr de fixador melamina e tecidos com acabamento impermeabilizante ou siliconado efetuar testes prévios de solidez.

Caso não efetue testes prévios dos tecidos, não garantimos a qualidade do nosso produto.

2° Para melhor qualidade de trabalho indicamos utilizar Aditivo Fast Print, UHT de 5% a 10%.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 77 a 90 (algodão) e 61 a 77 (sintético).

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

BFC110= 1 kg	10% UHT
BFC112= 1 kg	3 a 5% UHT
BFC100= 1 kg	3 a 5% UHT

OBS. LINHA FAST PRINT É NECESSARIO A UTILIZAÇÃO DO ADITIVO UHT.

Por ser um produto à base de resinas aquosas se indica trabalhar com quadros carregados de tinta, para se evitar formação de crosta ou oxidação com secagem das tintas, provocando entupimento das telas.

O produto deve ser aplicado com quadro sem relevo na emulsão, Deve ser repicado, no mínimo 2 vezes para maior cobertura.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após a secagem aconselhamos para perfeita solidez fixar em estufa, no mínimo, por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo

Após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

BOLETIM TÉCNICO

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.