

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> LINHA HIDRO CROMIA	<b>LINHA:</b> BASE ÁGUA
<b>CÓDIGO:</b> HIDRO	<b>DATA:</b> DEZ/2011

**DESCRIÇÃO:**

A linha Hidro Cromia é composta por produtos desenvolvidos a partir da combinação química de resinas uretânicas e resinas especiais de cura ao ar a base de água, que permitem sua aplicação sobre fibras sintéticas dando ao artigo estampado: elasticidade, brilho e solidez perfeita.

**INDICAÇÃO:**

Esta linha de produto é indicada para ser aplicada sobre Lycra®, trilobal e misturas de fibras sintéticas, não sendo indicada para tecidos que tenham acabamentos impermeabilizantes ou teflonados. Para estes tecidos, fazer testes de solidez antes de estampar.

Para fundos escuros indica-se que se aplique fundo Branco, nossa linha Zero Toque.

Para outros tecidos fazer testes prévios.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 77 a 90 fios monofilamento.

**CORES DISPONÍVEIS:**

HIDRO 210.220.230.240.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Para a aplicação perfeita, o substrato deve estar isento de impurezas de impermeabilizantes. Processo ideal de uso deste produto é de pontos bem fechados e seguir a referência de Cromia (CMYK), para ficar com acabamento perfeito e com boa maciez. No fundo escuro aplicar fundo Branco.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

A Linha HIDRO CROMIA por ser um produto de cura ao ar, após ser estampado e seco a prova de solidez a lavagem somente ocorrerá após 72 horas ou se preferir secar e levar a estufa por 3 minutos a 160°C.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo após, lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.