

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: INK PRIMER 4000 INCOLOR	LINHA: DIGITAL
CÓDIGO: INK100	DATA: ABRIL / 2021

DESCRIÇÃO:

Produto Líquido com alto poder de aderência em substratos e superfícies rígidos.

INDICAÇÃO:

Indicado para aplicação em substratos e superfícies de difícil aderência, tais como: vidro, alumínio, aço inox, poliéster metalizado, entre outros, tornando apropriado para impressões em tinta **Ink Jet Digital**. Para outros substratos e materiais realizar testes.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita, utilizar o Álcool Isopropílico (**AIP100**) deixando a superfície limpa, isenta de gorduras e impurezas. Agite bem o produto e aplique sobre o substrato umedecendo uma flanela ou outro tipo de material similar. Procure aplicar uma camada uniforme, somente no local que será impresso. Aguarde de 2 a 5 minutos para realizar a impressão, utilizando a tinta digital adequada para o tipo de substrato.

EFICIÊNCIA:

O Ink **Primer 4000** proporcionará bons resultados, até 48 horas após sua aplicação, após esse período, deverá ser reaplicado.

Importante: Não aplicar sobre a tinta já impressa, não misturar ou diluir, pois seu efeito será totalmente nulo. Os Testes de aderência após aplicação da tinta sobre o substrato / superfície com o primer deverá ser feito somente após 72 horas.

PRAZO DE VALIDADE – ARMAZENAGEM:

12 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo, poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consulte a Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900ml

Lata 5Litros

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.