

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> BONDER FIX-MONO	<b>LINHA:</b> EMULSÕES & QUÍMICOS
<b>CÓDIGO:</b> FTV	<b>DATA:</b> OUTUBRO / 2015

**DESCRIÇÃO:**

Adesivo monocomponente.

**INDICAÇÃO:**

Colar tecidos em quadros de madeira e metálicos, indicado para telas a serem utilizadas com tintas a base água.

**APLICAÇÃO:**

Fixa fortemente os tecidos (nylon, poliéster, poliéster metálico) em qualquer tipo de quadro. O quadro deve estar completamente limpo, livre de pó, graxa ou oxidação. Quadros de alumínio novo deve ser lixado, preferencialmente, com uma lixadeira giratória utilizando discos de número 24 ou 36 grãos, deixando uma superfície nivelada e plana. Quadros de metal, preferencialmente, deve ser limpo com diluente BONDERFIX, após o lixamento e o início da colagem. O tecido deve estar em perfeito contato com o quadro. Recomendamos a utilização de pesos dentro dos quadros em cima do tecido esticado forçando-os para baixo. Utilizar o produto como é comercializado, entretanto em época muito quente diluir no Máximo com 5% de diluente, se fizer necessário.

**OBSERVAÇÃO:**

O tempo de secagem depende da abertura do tecido, da tensão, da camada de cola aplicada, da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar. É difícil recomendar um tempo preciso de secagem. Indicamos 40 minutos. Como regra geral, quanto maior a tensão e menor o número de fios, será menor o tempo para secagem. Este adesivo mono-componente não tem resistência a qualquer tipo de solventes ou co-solventes, portanto, na recuperação da matriz estes produtos não deverão ser utilizados.

**PRECAUÇÕES:**

Para todos os produtos da linha Químicos e Emulsões o usuário ou técnico deve rigorosamente levar em consideração o uso de EPI (luvas, óculos, mascaras, aventais e etc) em obediência a lei de normas técnicas sobre uso de produtos químicos.

**Frases de risco:**

R 11 - Facilmente inflamável.

R 36 - Irritante para os olhos.

R 67 - Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

## BOLETIM TÉCNICO

### Frases de segurança:

S 7 - Manter o recipiente bem fechado

S 16 - Manter afastado de chamas ou fonte de ignição - Não fumar.

S 23 - Não respirar os vapores.

S 25 - Evitar o contato com os olhos.

S 39 - Usar um equipamento protetor para os olhos/face.

S 45 - Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente um médico.

### AMAZERNAGEM:

Local fresco e ventilado.

### PRAZO DE VALIDADE:

Pote lacrado 24 meses.

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.