

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: CAMURPLASTISOL	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: FCP100	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Camurplastisol foi desenvolvido da mistura de resinas e produtos especiais à base de PVC, cujo acabamento final produz efeito similar e parecido com camurça ou floco.

INDICAÇÃO:

O produto é indicado para ser utilizado em tecidos de malhas de algodão 100%, e algumas misturas. Para tecidos sintéticos, efetuar testes de solidez e lavagem. Cuidados especiais com tecidos teflonados ou coma acabamento impermeabilizante.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 63 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto incolor pronto para uso, podendo ser pigmentado com até 60g/k de pigmento Plastisol, devendo ser estampado com uma boa camada de tinta sem repique na estampa. Em alguns trabalhos, aconselha-se a utilização do Plastisol Base Relevo, como base do Camurplastisol para efeito de relevo.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto devidamente estampado, secar com flash cure ou soprador térmico, utilizar como padrão de fixação estufar 3 minutos à 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.