

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ECOPLAST FOSFORESCENTE	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PTT500	DATA: JANEIRO/2015

DESCRIÇÃO:

ECOPLAST FOSFORESCENTE foi desenvolvida com matérias primas totalmente livre de ftalatos e outros metais pesados que ajudem na conservação do meio ambiente proporcionando muitas vantagens em relação às tintas convencionais para estampa localizada. Além de possibilitar ao serigrafo uma economia de energia, produtividade e desperdício de material usado.

INDICAÇÃO:

Ecoplast Fosforescente, é uma tinta pronta para uso. Este produto é indicado para ser aplicado sobre malha de algodão 100% de cor branca, dando o efeito de aceso em luz ultravioleta ou luz branca.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 43 a 55 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

ECOPLAST FOSFORESCENTE é um produto pronto para uso. Aplicar com tela sem relevo com no mínimo um repique, dependendo do efeito desejado. Pode ser aplicado também em tela baixo relevo com perfeita igualização e cobertura.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto estar devidamente aplicado e seco, deve ser submetido à estufa, por 3 minutos a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela Eco em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.