

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> LINHA ECOPLAST PIGMENTOS	<b>LINHA:</b> PLASTISOL
<b>CÓDIGO:</b> PTP	<b>DATA:</b> JANEIRO/2015

**DESCRIÇÃO:**

Ecoplast Pigmento foi desenvolvido com matérias primas ecologicamente correto que não agredem o meio ambiente proporcionando muitas vantagens em relação aos pigmentos convencionais.

**CÓDIGOS CORES:**

PTP 110.121.122.123.130.131.137.140.150.151.152.155.160.172.180.300.310.320.330.340.350.

**INDICAÇÃO:**

Produto indicado para ser usado em qualquer linha de Plastisol mesmo que não seja ecológico proporcionando cores vibrantes e solidez excelente.

Ecoplast Pigmento é composta por uma variedade de cores foscas e por 05 cores fluorescentes.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 10 a 120 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Clear, Índex, Gel e Relevô com Ecoplast Pigmentos:

- Cores Normais até 60g/k
- Cores Fluorescentes até 100g/k

Mix com Ecoplast Pigmento:

- Cores Normais até 150g/k
- Cores Fluorescentes até 200g/k

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Após o produto estar devidamente estampado e seco, fixar em estufa por 3 minutos, a 160°C.

O Ecoplast Pigmento não tem solidez alguma quando aplicado sozinho, ele deve ser combinado com as bases da linha Ecoplast.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir não provoque vômito e procure um atendimento.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.