

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTFLOCK MONO	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PFM100	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Produto à base de PVC, especialmente desenvolvido e balanceado para ancoragem de floco, permitindo que o motivo flocado tenha uma super aderência. Também pode ser utilizado na colagem de esferas sintéticas e na cola para receber aplicação de Glitter 0,20 a 0,40, que por ser de partícula grande, não passa nas telas e deve ser pulverizado sobre o produto aplicado.

INDICAÇÃO:

Cola para flocagem Plastisol mono componente, pronta para uso. Este produto é indicado para ser aplicado sobre malha de algodão 100%, algumas de suas misturas e alguns tecidos sintéticos. Para se obter uma melhor fixação estampar em tela com pelo menos 1 mm de relevo.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes. Podendo também ser pigmentado com pigmento plastisol em até 30g/k quando utilizado para flocagem, pigmentando na mesma cor do floco para melhorar a cobertura e eliminar falhas.

O produto deve ser aplicado com quadro que tenha relevo na emulsão, para uma maior deposição de produto e o número de passadas do rolo para aplicação deve ser de no mínimo 4 vezes, promovendo a penetração no substrato, levar a peça em seguida para flocar. O ideal é flocar a cada 3 peças estampadas, e sempre estufar em seguida.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Aconselhamos para perfeita solidez do produto aplicado, fixar em estufa, por 3 minutos, a 170°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.