

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTIGEL STN	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: STN520	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Plastigel STN é um plastisol desenvolvido a base de resinas de PVC com plastificantes isentos de produtos voláteis.

Plastisol de alta concentração com alta viscosidade e transparência total.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para confecção de estampas planas e estampas com relevo e para uso no transfer com Laminado Foil.

Plastigel STN é perfeitamente indicado como cola aplicação de esferas sintéticas sobre qualquer tipo de tecido.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 22 a 77 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O substrato deve estar isento de impurezas, impermeabilizantes e teflon, que são inibidores de ancoragem.

Plastigel STN deve ser aplicado, passar por uma pré-secagem e repicado, em caso de estampas sem relevo.

Este produto tem como principal característica a secagem mais rápida no flash cure.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto estar devidamente aplicado e seco, deve ser submetido à estufa para sua polimerização, por 3 minutos a 170°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.