

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTISOL BLOCKING MIX	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PBK112	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Produto desenvolvido a partir de misturas de aditivos nobres, que tem como base de ancoragem o Plastisol. Cuidadosamente balanceado para bloquear a sublimação do corante utilizado no tingimento de tecidos cujo fio é de fibra sintética, proporcionando a fidelidade da cor estampada sobre o tecido tingido.

A principal característica deste produto, além do poder de bloquear, é a possibilidade de que seja pigmentado com até 80g de pigmento plastisol por kg de Plastisol Blocking Mix, proporcionando ao mesmo tempo em que bloqueia cor ao motivo estampado.

INDICAÇÃO:

O Plastisol Blocking Mix é indicado para ser estampado sobre todo tecido em que seja pertinente sublimar sua coloração entre os produtos estampados, deixando-os com manchas ou até modificando sua coloração por completo.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 36 a 55 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O Plastisol Blocking Mix, não é indicado para ser estampado sobre tecidos com acabamento de teflon ou impermeabilizantes. Para estes tecidos, efetuar testes prévios ou consultar nosso departamento técnico.

Em caso de utilização de prensa térmica sobre o motivo estampado, em camisetas ou moletons já fechados, utilizar uma folha de papel para proteger as costas da peça da umidade do produto, provocando o desbotamento do corante.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

O Plastisol Blocking Mix deve ser pré-seco em todas as suas fases de aplicação, sendo que em sua última aplicação deve-se notar que o produto esteja bem seco antes de ser levado à estufa, por 3 minutos, de 160°C a 170°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa Tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

BOLETIM TÉCNICO

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:

SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.