

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTISOL BRANCO SRP	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: SRP110	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Plastisol Branco SRP de alto poder de cobertura, com elasticidade perfeita. Além de qualidade e do poder de cobertura, sua principal característica é a sua secagem rápida em flash cure.

INDICAÇÃO:

Este produto possui característica de secar muito rápido e por este motivo é indicado para ser utilizado em máquinas carrossel, máquinas planas e máquinas rotativas, viabilizando consideravelmente o aumento da produção em trabalhos com Plastisol.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 33 a 90 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Plastisol Branco SRP deve ser aplicado em tecidos isentos de impurezas e impermeabilizantes, como: silicone e teflon. Para haver uma boa performance, o produto deve ser repicado no mínimo uma vez.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Plastisol Branco SRP, após devidamente aplicado e seco, deve ir à a estufa por 3 minutos a 170°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa Tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:

SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.