

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTISOL CINTILANTE PRINT	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: CCO410	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Produto à base de plastisol, desenvolvido com resinas PVC e aditivos nobres que criam na estampa um efeito cintilante, pode se obter cores fortes com pontos metálicos.

INDICAÇÃO:

Indicado para ser estampado em tecidos de algodão misto, sintéticos em geral. Pode ser colorido com até 10% de pigmento plastisol.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 55 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O tecido deve ser isento de impurezas e de acabamento exagerados como: silicone ou teflon, que podem provocar a desmoldagem do produto aplicado. Aconselhamos em artigos diferenciados sempre se efetuar testes prévios antes de produzir. O ideal é aplicar o produto sem repique.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Plastisol Cintilante Print, após devidamente aplicado e seco, levar a estufa por 3 minutos em temperatura de 170°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa Tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.