

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTISOL JEANS	LINHA: PLASTISOL
CÓDIGO: PSJ100	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Plastisol Jeans de alta concentração e excelente poder de ancoragem. Tem como principal característica estampar sobre jeans, para suportar as lavagens tradicionais com enzimas.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para trabalhos onde o objetivo é de se estampar em jeans e, exatamente, submeter o tecido à lavagem com enzimas. Devido a sua excelente característica e concentração, pode também ser utilizado na aplicação do laminado Foil, que após a aplicação deve ser levado à prensa com no máximo 25 lbs de pressão de 8 a 12 segundos, entre 140°C a 150°C, e a retirada do foil deve ser feita a frio.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 22 a 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O Plastisol Jeans deve ser aplicado em substratos isento de impurezas e de impermeabilizantes. Para melhorar o acabamento final, sempre que for possível, dar um repique, com pré-secagem intermediária.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Este produto após ter sido devidamente aplicado e seco, deve ser fixado em estufa com temperatura de 170°C, por 3 minutos.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.