

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> PLASTISOL MESCLA	<b>LINHA:</b> PLASTISOL
<b>CÓDIGO:</b> PSC101	<b>DATA:</b> DEZEMBRO/2011

**DESCRIÇÃO:**

Plastisol Mescla foi desenvolvido da mistura de resinas e produtos especiais a base de PVC, cujo acabamento final reproduz efeito mesclado (efeito de tecido mescla).

**INDICAÇÃO:**

Indicado para ser utilizado em tecidos 100% algodão e suas misturas. Para tecidos sintéticos, devem-se efetuar testes de solidez e lavagem, tomando cuidado com tecidos teflonados ou com acabamentos impermeabilizantes.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 63 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Produto incolor pronto para uso; pode ser pigmentado até 60g/k de pigmento de plastisol, devendo ser estampado primeiro o Platisol Mecla pigmentado sem repique, secar com 2 segundos de flash cure e quase úmido ainda, repicar com Plastisol Mescla Incolor, e em seguida secar com 5 segundos de Flash Cure e estufar.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Este produto após ter sido devidamente aplicado e seco, deve ser fixado em estufa com temperatura de 160°C, por 3 minutos.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpara tela em seguida lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.