

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> PLASTISOL RONG	<b>LINHA:</b> PLASTISOL
<b>CÓDIGO:</b> ROP100	<b>DATA:</b> DEZEMBRO/2011

**DESCRIÇÃO:**

Produto desenvolvido com resinas de PVC e plastificantes nobres, podendo ser pigmentado em até 5% de pigmento plastisol. Após estampado e seco, o Plastisol Rong apresenta um toque super macio e efeito envelhecido na estampa, aparentando uma falsa corrosão (parece corrosão, mas não é).

**INDICAÇÃO:**

Plastisol Rong, mesmo não sendo um branco ou mix, é incolor para ser usado como fundo em tecidos de malha 100% algodão e suas misturas, que após estampado provoca efeito similar a rongeabilidade, ou seja, envelhecido ou lavado, produto não possui característica de elasticidade, em alguns casos pode ser estampado sobre o tecido de fibra sintética, sempre tomando cuidados com este tipo de tecido cujo acabamento no fio é feito com algum tipo de impermeabilizante que possam prejudicar a ancoragem. Ex.: Teflon.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 55 a 90 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Produto pronto para uso, podendo ser pigmentado em até 50g/k de pigmento, o substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes, para obter o resultado esperado não indicamos repicar o produto.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Este produto após ter sido devidamente aplicado e seco, levar a estufa para polimerização por 3 minutos, a 170°C.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.