

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: FPP	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: FPP PRINT	DATA: OUTUBRO 2019

DESCRIÇÃO:

É tinta base de solvente monocomponente de alto brilho, excelente cobertura, resistência abrasão e mecânica e de cura ao ar.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre: Polipropileno (**PP**) Rígidos, **SEM TRATAMENTO**.

OBS: Devido as variações de substratos utilizados no mercado a qualidade da impressão pode sofrer alterações, portanto testes prévios devem ser realizados antes da produção.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Produto recomendado para trabalhos de serigrafia e Tampografia.

Para aplicação em serigrafia recomendamos telas de poliéster de #90 a #150 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178 - C3**). Manter o fora de contato da matriz para o substrato.

DILUIÇÃO:

Para diluição recomendamos de 10 – 15 % nosso solvente **SPP100** e para retardar a secagem recomendamos o retardador **RPP100**.

SECAGEM:

Secagem por evaporação de solventes e reação: livre de pó: 10 a 20 minutos – ao toque 30 a 40 minutos – para manuseio: 2 a 4 horas – secagem final: 72 horas. A secagem pode ser acelerada com calor, (secador ou estufa).

ARMAZENAGEM:

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo, poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consulte a Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 ml

Lata 225 ml

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.