

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PULVCRYL PLAST	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: PVY	DATA: FEVEREIRO / 2021

DESCRIÇÃO:

Tinta à base resina acrílica com acabamento brilhante, semi brilho e fosco com excelente cobertura, cores vivas, aderência e rendimento, além de apresentar baixo odor.

INDICAÇÃO:

Sua aplicação pode ser realizada através do método **Spray**, por Pulverização, ela é indicada para aplicação sobre poliestireno, PVC e Acrílicos e outros.

Tinta desenvolvida especialmente para o mercado de long drink como copos, canecas, taças e outros.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

DILUIÇÃO:

Para aplicação, recomendamos a diluição com nosso Solvente 6AX10489 na proporção até 20%.

SECAGEM:

Por evaporação de solventes: livre de pó: 5 minutos, ao toque: de 5 a 10 minutos, para manuseio: de 30 a 60 minutos e secagem final: 12 horas.

CORES:

Todas as cores são totalmente ATÓXICAS. Livres de metais pesados e ftalato. Além das cores básicas, branco e preto, desenvolvemos todas as cores solicitadas, através de amostra líquida, impressa, ou mesmo pela Escala de cores Pantone. Também oferecemos o Verniz Incolor, para obtenção de maior transparência, brilho e efeitos especiais. Disponíveis também em cores **Fluorescentes e Metalizadas**.

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo, poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consulte a Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Latas de 900 ml

Galão 3,6 Litros

Balde de 18 litros

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.