

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: SINTÉTICA FOSCA	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: SIF	DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta à base de resina sintética, com acabamento fosco acetinado, boa flexibilidade e baixo odor.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre Papel e derivados, Aglomerado, Madeira e MDF, chapas de Eucatex e Duratex.

APLICAÇÃO:

Produto recomendado para trabalhos serigráficos, recomendamos utilizar matriz de poliéster de #77 a #150 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178 – C3**) e sempre mantendo o fora contato da matriz para o substrato.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém é recomendável sempre, uma diluição de no mínimo 10%. Recomendamos a utilização do solvente **SVS100**

SECAGEM:

Secagem por oxidação e reação dos secantes: livre de pó: 10 a 15 minutos – ao toque: 20 a 30 minutos – para manuseio 2 horas – secagem final 12 horas.

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado. Mantenha a embalagem bem fechada para evitar a formação de pele na superfície da tinta.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo, poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consulte a Fispq do produto.

CORES:

Disponível também em cores fluorescentes.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 Ml

Lata 225 Ml

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.