

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: VINILICA FOSFORESCENTE	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: VIF500	DATA: ABRIL/ 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta à base de resinas vinílicas (cloreto de polivinila), com efeito fotoluminescente (reflete no escuro).

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre PVC e derivados, Acrílico, para efeito decorativo.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Produto recomendado para trabalhos serigráficos. Recomendamos matriz de poliéster de #32 fios a #55 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178 – C3**) e sempre mantendo o fora contato da matriz para o substrato.

Indicamos que o produto seja repicado para um melhor depósito de partículas de pigmento. Para se obter o efeito fotoluminescente é necessário que o produto aplicado seja exposto a luz para absorção. A duração do efeito, é em torno de 4 horas dependendo dessa exposição.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém é recomendável sempre, uma diluição de no mínimo 10%, recomendamos a diluição com o solvente **VSL111**. Para retardar a secagem, utilize o solvente retardador **VRR100**

SECAGEM:

Por evaporação de solventes. Livre de pó: 5 minutos – Ao toque: de 5 a 10 minutos – Para manuseio de 30 a 60 minutos – Secagem final: 12 horas

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obter o resultado desejado. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consultar Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 ML

Lata 225 ML

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.