

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: VINILICA FOSFORESCENTE	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: VIF570	DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta à base solvente de com efeito fotoluminescente (reflete no escuro), desenvolvida com resinas a base de cloreto de polivinila, pigmentos especiais.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre PVC e derivados, acrílicos para a fabricação de placas de segurança. Indicada para sinalização de Rotas de Fuga, devido à longa duração do efeito fosforescente. Reflete por um período de 6 a 8 horas, dependendo do sistema de aplicação, bem como da absorção de luz.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**). Produto recomendado para trabalhos serigráficos. Quando utilizado o processo, utilizar telas de poliéster de # 32 a 55 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparado com emulsão resistente a solvente (**FTV178 - C3**) e sempre mantendo o fora contato da matriz para o substrato.

Indicamos que o produto seja repicado para um melhor depósito de partículas do pigmento.

Para se obter o efeito fotoluminescente é necessária que o produto aplicado seja exposto a luz para absorção. A duração da fosforescência é em torno de 6 a 8 horas dependendo da absorção e da camada aplicada.

PRAZO DE VALIDADE:

Obedecendo todos os procedimentos de armazenagem corretamente e utilização do produto, o mesmo terá um prazo de validade de até 24 meses da data de fabricação.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obter o resultado desejado. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deverá ser incinerada ou reutilizada. Para outras informações consulte a FISPQ.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 ML

Lata 225 ML

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio deste produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.