

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> LINHA SUBLICOR	<b>LINHA:</b> SUBLIMÁTICA
<b>CÓDIGO:</b> SUC/CORES	<b>DATA:</b> JANEIRO / 2015

**DESCRIÇÃO:**

Produto desenvolvido através de matérias primas nobre, para que o resultado final seja bom no custo benefício.

**CÓDIGO DAS CORES:**

120.123.130.131.133.150.160.180.

**INDICAÇÃO:**

Indicado para misturar em Clear de Sublimação /Plus/ com Cola, para obter ótimos resultados nos trabalhos de transfer de sublimação.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast à base de água em poliéster de 90 a 120 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Toda tinta Sublicor Corante deve ser misturada de 5 a 15% com Clear de Sublimação/ PLUS/COM COLA, logo após estampar o papel off-set de 90 a 120gramas.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Logo após o trabalho ter sido realizado com papel acima indicado, deixar o papel secar em temperatura ambiente durante 24 horas ou acelerar a secagem em estufa por 1 a 2 minutos de 60 a 80°C.

Tempo e temperatura para realizar transfer sublimação é de 200 a 220°C de 20 a 25 segundos.

Obs.: o Sublicor corante não é uma tinta para trabalhar pura e sim misturar em Clear de Sublimação para se obter ótimos resultados.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor. Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância Por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.