

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: HIDRO BLOCKING CINZA	LINHA: TRANSFER / BASE ÁGUA
CÓDIGO: HBK	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Hidro Blocking foi desenvolvido a partir de misturas de produtos nobres, e resinas especiais a base de água. É cuidadosamente balanceado para bloquear quimicamente e fisicamente a sublimação do corante utilizado no tingimento de tecidos cujo fio é de fibra sintética, proporcionando a fidelidade da cor estampada sobre o tecido tingido.

INDICAÇÃO:

Hidro Blocking é indicado para ser estampado sobre todo o tecido em que seja pertinente sublimar sua coloração por entre os produtos estampados, deixando-os com manchas ou até modificando sua coloração por completo.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para usos. O substrato em que será aplicado deve estar isento de impurezas, teflon e de impermeabilizantes. Para estes tecidos, efetuar testes prévios ou consultar nosso departamento técnico.

Hidro Blocking, após ter sido estampado e pré-seco, deve ser sobreposto por outro produto, para que possa formar a camada adequada, inibidora de sublimação. Logo após estar seco aplicar o produto desejado, que também deverá ser repicado, no mínimo uma vez.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.