

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: COLA PARA PAPEL FLOCADO	LINHA: PRODUTO AUX. BASE ÁGUA
CÓDIGO: CPF100	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Clear à base de água, composto com polímeros e resinas nobres de cura em estufa, cuidadosamente balanceada para promover alta resistência, solidez e aderência em tranfer de papel flocado e colagem de rendas sobre tecidos utilizados em confecções.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para todo tipo de trabalho desenvolvido para aplicação do papel flocado de tranfer e colagem de rendas sobre tecido 100% algodão. Para aplicação sobre tecidos com fibras sintéticas, efetuar testes prévios antes da produção.

Obs.: Cuidado com tecidos que tenham acabamentos impermeabilizantes ou teflonados. O produto pode não ancorar de forma satisfatória.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 36 a 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Produto pronto para uso, podendo ser pigmentado, na cor conforme o papel flocado. O substrato a ser aplicado deve estar isento de impurezas e de impermeabilizantes.

O Produto deve ser aplicado com quadro sem relevo na emulsão e o número de passadas do rodo para a aplicação deve ser no mínimo 04 vezes, promovendo a penetração no substrato, repicar o produto no mínimo uma vez.

Após estampa estar devidamente seca, deve-se prensar 160°C por 10 a 15 segundos com 60 libras de pressão, retirar o papel lentamente até a liberação de todo o motivo.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o termino do trabalho, estufar por 3 minutos a 160°C, para que o produto possa ser curado e assim funcionar de forma correta.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se da a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

BOLETIM TÉCNICO

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:

SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.