

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: COLA STONE GLITTER	LINHA: PRODUTO AUX. BASE ÁGUA
CÓDIGO: CSG100	DATA: DEZEMBRO/2011

DESCRIÇÃO:

Cola à base de água especialmente desenvolvida com resinas de alto teor de sólidos, de cura em estufa, para estampagem e aplicação de glitter.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para ser aplicado sobre jeans, proporcionando alto poder de fixação, permitindo com isto que o jeans seja lavado, sem que o produto solte do tecido durante a lavagem.

PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 36 a 44 fios monofilamento.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Para a aplicação perfeita, o substrato deve estar isento de impurezas de impermeabilizantes. Este produto foi desenvolvido para estampado da forma como está sendo comercializado.

O produto deve ser aplicado com quadro sem relevo, na emulsão, e o número de passadas do rodo para a aplicação deve ser de, no mínimo, quatro vezes, promovendo a penetração no substrato, utilizando no mínimo um repique.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após a secagem aconselhamos para perfeita solidez fixar em estufa, no mínimo, por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo Após, lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.