

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ESF. SINTÉTICA FOTOSSENSÍVEL	LINHA: PRODUTO AUXILIAR
CÓDIGO: ESS520	DATA: DEZ/2011

DESCRIÇÃO:

Esferas de PVC microencapsuladas com corantes fotossensíveis, que originalmente são de aspecto visual transparente ou cristal, e ao receberem luz solar ou luz UV revelam suas cores.

INDICAÇÃO:

A Esfera Sintética Fotossensível é indicada para trabalhos diferenciados e aplicações especiais.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Aplicar plastisol em tela de poliéster de 22 a 36 fios monofilamento, com relevo na emulsão e sem repique, deixando uma camada de resina Plastisol em relevo, para melhor aderência.

Aplicar manualmente as esferas, pressionando levemente com um papelão para melhor penetração das esferas sobre a resina, elevando o tecido estampado na posição vertical para saia o excesso de esferas e, em seguida, levar a estufa.

Indicamos para o trabalho de colagem das esferas os seguintes produtos:

- Plastigel STN
- Plastisol Jeans
- Plastigel Incolor

São produtos de nossa linha, apropriados para trabalhos em relevo, com alto poder de aderência.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto ter sido devidamente aplicado, fixar em estufa por 3 minutos, a 160°C. Esperar esfriar, levar ao sol ou luz UV (negra) e conferir o resultado.

LIMPEZA DA MATRIZ:

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela, em seguida lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.