

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ESPESSANTE 310	LINHA: PRODUTO AUXILIAR BASE ÁGUA
CÓDIGO: ESA100	DATA: 21/10/2011

DESCRIÇÃO:

EspeSSante acrílico utilizado para fabricação de produtos para estamperia como: pastas, brancos, mix, etc.

Este espeSSante deve ser usado em conjunto com o espeSSante 210, na proporção máxima de 10 g/k. A finalidade do espeSSante 310 é evitar a migração, principalmente em tecidos mistos (PV).

Uso de 10 g/k.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.