

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> PLASTISOL PELE DE ELEFANTE	<b>LINHA:</b> PLASTISOL
<b>CÓDIGO:</b> SKE100	<b>DATA:</b> DEZEMBRO/2011

**DESCRIÇÃO:**

Produto de média cobertura, com elasticidade perfeita. Sua característica e resultado final se dão mediante o uso do soprador térmico. O resultado final do produto tem aspecto de rugas e bolhas sobre a superfície do tecido aplicado.

**INDICAÇÃO:**

O Plastisol Pele de Elefante é um produto incolor ligeiramente branco, para ser pigmentado até 5% de pigmento plastisol. O produto está indicado para malhas de algodão 100% e algumas de suas misturas.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 36 a 55 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

O Plastisol Pele de Elefante deve ser aplicado em tecidos isentos de impurezas e de impermeabilizantes, como silicone ou teflon. Para haver uma boa performance, o produto deve ser aplicado normalmente sem repique, da mesma forma que se faz o efeito "puxadinho" ou "arrepido", ou seja, deixando excesso de tinta na estampa.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

O Plastisol Pele de Elefante logo após ter sido devidamente aplicado e seco com soprador térmico, deve ir à estufa temperatura de 160°C por 3 minutos. O efeito de rugas (pele de elefante) ocorre na secagem com soprador térmico.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela em seguida lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.