

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: SINTÉTICA BRILHANTE	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: SIB	DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta à base resina sintética, de alto brilho, aderência, rendimento, boa flexibilidade e baixo odor.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para aplicação sobre Papel e derivados, Madeira e MDF, Chapa de Ferro, além de alguns tipos de metais.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Produto recomendado para trabalhos serigráficos e determinado tipo de pinturas efetuadas com equipamentos adequados. Quando utilizado o processo serigráfico, é recomendado utilizar matriz de poliéster de #77 a #150 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178 – C3**) e sempre mantendo o fora contato da matriz para o substrato.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém é recomendável sempre uma diluição de no mínimo 10%. Recomendamos nosso solvente **SVS100**

SECAGEM:

Secagem por oxidação e reação dos secantes: livre de pó: 1 hora – ao toque: 3 a 4 horas – para manuseio: 8 horas – secagem final 24 horas.

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado. Mantenha a embalagem bem fechada para evitar a formação de pele na superfície da tinta.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo, poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consulte a Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 Ml

Lata 225 Ml

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desse produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.