

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: VINICARD	LINHA: SOLVENTE
CÓDIGO: VBL	DATA: ABRIL / 2015

DESCRIÇÃO:

Tinta à base resinas vinílicas (cloreto de polivinila) e resinas sintéticas, de alto brilho, ótima flexibilidade, resistência, baixo odor e alto poder de laminação.

INDICAÇÃO:

Produto especialmente indicado para o processo de laminação de cartões, sendo assim, indicada para aplicação serigráfica sobre PVC cartão.

APLICAÇÃO:

Para uma aplicação perfeita o substrato deverá estar limpo, isento de gorduras e impurezas, podendo-se utilizar Álcool Isopropílico (**AIP100**) para limpeza.

Produto recomendado para trabalhos serigráficos, recomendamos utilizar matriz de poliéster de #77 a #150 fios (**Fremptec**), sendo a mesma preparada com emulsão resistente a solvente (**FTV178- C3**) e sempre mantendo o fora de contato da matriz, para o substrato.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso, porém recomendamos sempre uma diluição de no mínimo 10%. Recomendamos nosso solvente **VSL111**. Para retardar a secagem, utilize o solvente retardador **VRR100**.

SECAGEM:

Por evaporação de solventes: Livre de pó: 5 a 10 minutos – ao toque: 15 a 20 minutos – Para manuseio: 45 a 60 minutos – Secagem final: 12 horas.

PRAZO DE VALIDADE - ARMAZENAGEM:

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local fresco, seco e ventilado.

PRECAUÇÕES:

Este é um produto de uso profissional, a utilização inadequada e por pessoas desconhecedoras do processo poderá ocasionar a não obtenção dos resultados desejados. O produto deverá ficar longe do alcance de crianças e animais e sua embalagem nunca deve ser incinerada. Para maiores informações consultar Fispq do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Galão 3,6 Litros

Lata 900 ML

Lata 225 ML

BOLETIM TÉCNICO

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br**

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desse produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.